



ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE DI CLICK 40001000:

1. Rimuovere il tappo di protezione CLICK (1) ruotandolo in senso antiorario.
2. Svitare le viti (2).
3. Rimuovere il coperchio di CLICK (3) ruotandolo in senso antiorario.
4. Introdurre i singoli cavi conduttori nei fori aperti del passafilo (5); non rimuovere o manomettere il passafilo (5) per non compromettere il grado IP dell'apparecchio.
ATTENZIONE: il diametro esterno dei singoli conduttori deve essere inferiore a 3 mm e la sezione nominale degli stessi deve essere compresa tra 0,5 e 2,5 mmq.
5. Collegare i conduttori al morsetto (6) bloccando ogni cavo nell'apposita sede (7).
6. Fissare a parete/soffitto il corpo (4) utilizzando viti o tappi ad espansione NON forniti in dotazione;
ATTENZIONE: utilizzare i punti di riferimento posti sul corpo (4) per posizionare nel modo voluto le plafoniere SNAP, SIMPLY e CLIVIA LOCK (vedi fig.1).
7. Inserire il coperchio (3) ruotandolo in senso orario fino a fine corsa, quindi serrare le viti (2).
8. E' possibile ora scegliere se rimontare il tappo di protezione o installare direttamente un apparecchio a scelta della serie CLICK&LIGHT sul supporto CLICK.
9. Per rimontare il tappo di protezione (1), posizionarlo su CLICK facendo combaciare la tacca di riferimento A sul tappo (1) con quella B sul corpo (4) (vedi fig.2) e ruotarlo in senso orario fino a fine corsa per garantire il grado di protezione IP dichiarato. Per installare l'apparecchio della serie CLICK&LIGHT seguire le relative istruzioni per l'uso e la manutenzione.

Istruzioni per l'uso e la manutenzione
SISTEMA CLICK&LIGHT

Apparecchio di illuminazione formato da sistema di aggancio rapido CLICK e da articolo della serie CLICK&LIGHT

DATI DI TARGA: fare riferimento all'etichetta prodotto

La dichiarazione UE di conformità è disponibile e scaricabile dal sito www.marecoluce.it

Apparecchio in classe di isolamento II

IP65 Grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi, umidità

Attenzione, rischio di scossa elettrica

Questo prodotto non deve essere smaltito come un normale rifiuto domestico

AVVERTENZE:

- LA SICUREZZA DELL' APPARECCHIO È GARANTITA SOLO CON IL RISPETTO DELLE NORME IMPIANTISTICHE VIGENTI E CON L'USO APPROPRIATO DELLE SEGUENTI ISTRUZIONI, PERTANTO È NECESSARIO CONSERVARLE.
- E' VIETATO L'USO IMPROPRIO DELL'APPARECCHIO, OGNI MANOMISSIONE DEL PRODOTTO O MODIFICA DELLO STESSO NON AUTORIZZATA DA MARECOLUCE PUO' CAUSARE DANNI A PERSONE, ANIMALI O COSE E NE FA DECADERE OGNI GARANZIA E RESPONSABILITA'.
- IL SISTEMA DI AGGANCIAMENTO RAPIDO CLICK È PREVISTO CHE VENGA ACCOPPIATO CON UNO DEGLI APPARECCHI DELLA SERIE CLICK&LIGHT (VENDUTO SEPARATAMENTE).
- TOGLIERE LA TENSIONE PRIMA DI EFFETTUARE QUALSIASI TIPO DI OPERAZIONE.
- IL PRODOTTO DEVE ESSERE INSTALLATO A REGOLA D'ARTE.
- IN CASO DI COMPONENTI DANNEGGIATI, SOSTITUIRE L'ARTICOLO.
- CONSERVARE IL TAPPO DI PROTEZIONE UNA VOLTA RIMOSSO PER INSTALLARE SU CLICK L'ARTICOLO SCELTO.
- IL GRADO DI PROTEZIONE IP65 È VALIDO SOLO PER CLICK INSTALLATO CON TAPPO DI PROTEZIONE, SENZA DI ESSO CLICK RISULTA IP20.

RACCOMANDAZIONI GENERALI PER LA MANUTENZIONE:

- RIPOSIZIONARE SU CLICK IL TAPPO DI PROTEZIONE OGNI QUALVOLTA SI RIMUOVA DA CLICK L'ARTICOLO SCELTO PER NON PERDERE IL GRADO DI PROTEZIONE IP65, diversamente il grado di protezione risulterà IP20.
- VERIFICARE L'INTEGRITA' DEI COMPONENTI DELL'APPARECCHIO: IN CASO DI DANNEGGIAMENTO, SOSTITUIRE L'INTERO ARTICOLO.
- VERIFICARE L'INTEGRITÀ E L'ELASTICITÀ DELLE GUARNIZIONI CHE NON DEVONO RISULTARE INDURITE, INTERROTTE O DANNEGGIATE.
- NON RIMUOVERE O MANOMETTERE IL PASSAFILO PER NON COMPROMETTERE IL GRADO IP DELL'APPARECCHIO.
- VERIFICARE GLI INVOLUCRI PLASTICI PER INDIVIDUARE EVENTUALI DANNI AGLI ISOLAMENTI.

