

Il presente documento è esclusivo di MARECO LUCE s.r.l., ne è assolutamente vietata la divulgazione e la riproduzione anche parziale, nonchè l'utilizzazione senza consenso scritto della MARECO LUCE s.r.l stessa.
L'azienda si riserva il diritto di modificare i modelli, quote e materiali in ogni momento senza obbligo di preavviso.

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Iris trasparente satinato

Codice : 0752101B

FAMIGLIA DI APPLICAZIONE

- Plafoniera circolare per interni ed esterni per installazione a parete o a soffitto (IP65)

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

- Corpo (fondello) e anello ritenuta diffusore in PC (policarbonato) colorato in pasta
- Verniciatura in polveri poliesteri con pretrattamento speciale per esterni (Fosfocromatazione) al fine di assicurare un'elevata resistenza agli agenti atmosferici
- Diffusore in PMMA (acrilico) trasparente satinato
- Guarnizione in silicone
- Viteria in acciaio INOX A2

COLORE

- Nero tesurizzato
- Bianco RAL 9003
- Grigio metallizzato RAL 9006

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

- Sorgente luminosa fluorescente a posizione fissa
- Illuminamento rotosimmetrico

CARATTERISTICHE DI CABLAGGIO

- Attacco lampada E27 LED max 18W, max 250V(Ø280)
- Attacco lampada E27 LED max 21W, max 250V(Ø390)
- Dimensione massima della lampada Ø58xL150mm
- Dimensione massima della lampada Ø65xL170mm

CARATTERISTICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA

- Apparecchio ad installazione diretta a parete/soffitto con fissaggio tramite 3 tasselli non forniti in dotazione
- Ingresso cavi di alimentazione con passafilo lato posteriore
- Utilizzare solo cavo di alimentazione con sezione massima 0,75mmq

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI


- Ø280x113mm
- Ø390x144mm

- Garanzia: 5 anni

Rev. 5 - 11/11/19

Specifiche

- Conforme alle Direttive UE
- Doppio isolamento/classe II
- IK02
- RG1
- CRI>80
- IP 65



18W max E27

