

Il presente documento è esclusiva di MARECO LUCE s.r.l. ne è assolutamente vietata la divulgazione e la riproduzione anche parziale, nonchè l'utilizzazione senza consenso scritto della MARECO LUCE s.r.l stessa.
L'azienda si riserva il diritto di modificare i modelli, quote e materiali in ogni momento senza obbligo di preavviso.

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Erica

Codice : 0705184B

FAMIGLIA DI APPLICAZIONE

- Plafoniera circolare per interni ed esterni per installazione a parete o a soffitto (IP65)

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

- Corpo (fondello), ganci di chiusura e riflettore in PC (polycarbonato) colorato in pasta
- Diffusore in PMMA (acrilico) opale
- Guarnizione in silicone
- Viteria in acciaio INOX A2

COLORE

- Bianco RAL 9003

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE E27

- Sorgente luminosa fluorescente a posizione fissa
- Illuminamento rotosimmetrico

CARATTERISTICHE DI CABLAGGIO E27

- Attacco lampada E27 max 15W FBT, tensione di rete 220-240V 50-60Hz
- Dimensione massima della lampada Ø60xL140mm

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE LED

- Sorgente luminosa a Led a posizione fissa
- Illuminamento rotosimmetrico
- Accensione immediata al 100% del flusso luminoso

CARATTERISTICHE DI CABLAGGIO LED

- Modulo LED 11.3W con 64Led con utilizzo di driver
- Driver integrato

CARATTERISTICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA

- Apparecchio ad installazione diretta a parete/soffitto con fissaggio tramite 3 tasselli non forniti in dotazione
- Possibilità in ingresso cavi di alimentazione con passafilo lato posteriore o con canalizzazioni esterne max Ø20mm
- Morsetto di alimentazione per cavi 2x2.5mmq
- Manutenzione ordinaria effettuabile sbloccando i ganci di chiusura diffusore ed accedendo al vano ottico

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

- Ø300x100mm

SPECIFICHE GENERALI

- Lifetime Led: L70/B20>54K_h - T_c85°C
- Lifetime Driver: 30K_h
- Step MacAdam: 3
- Power factor: >0.5
- Garanzia: 5 anni

SPECIFICHE 4000K

- Flusso scheda LED: 1920lm@t_c25°C
- Flusso apparecchio: 1112lm@t_a25°C
- Assorbimento scheda Led: 11.3W
- Assorbimento apparecchio: 14.7W
- Efficienza LED: 164lm/W
- Efficienza apparecchio: 73lm/W

SPECIFICHE 3000K


- Flusso scheda LED: 1856lm@t_c25°C
- Flusso apparecchio: 1075lm@t_a25°C

- Assorbimento scheda Led: 11.3W
- Assorbimento apparecchio: 14.7W
- Efficienza LED: 170lm/W
- Efficienza apparecchio: 76lm/W

Rev. 2 - 11/11/19

Specifiche

- Conforme alle Direttive UE
- Doppio isolamento/classe II
- IK03
- RG0
- CRI>80
- IP 65



220-240V 50/60Hz 14,7W LED					
CE		IK03	RG	CRI ≥80	IP65

