

Il presente documento è esclusivo di MARECO LUCE s.r.l., ne è assolutamente vietata la divulgazione e la riproduzione anche parziale, nonchè l'utilizzazione senza consenso scritto della MARECO LUCE s.r.l. stessa.
L'azienda si riserva il diritto di modificare i modelli, quote e materiali in ogni momento senza obbligo di preavviso.

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Eos 180

Codice : 1039101S

FAMIGLIA DI APPLICAZIONE

- Esterno residenziale con profilo a sezione triangolare, completo di basamento per installazione su plinto/pavimentazione (IP65)

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

- Base e cappello in NY/FV30% sottoposti a verniciatura
- Corpo in estruso di alluminio EN AW 6060 con trattamento termico, sottoposto a trattamento di pulitura e sgrassaggio prima dell'anodizzazione e successivamente a verniciatura
- Verniciatura in polveri poliesteri con pretrattamento speciale per esterni (Fosfocromatazione) al fine di assicurare un'elevata resistenza agli agenti atmosferici
- Diffusore, a filo corpo in PMMA (acrilico) estruso trasparente opacizzato e prismaticizzato internamente
- Guarnizione in silicone
- Viteria in acciaio INOX A2

COLORE

- Antracite RAL 7016 testurizzato
- Grigio metallizzato RAL 9006

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

- Sorgente luminosa a posizione fissa
- Illuminamento frontale

CARATTERISTICHE DI CABLAGGIO

- Attacco lampada E27 LED max 20W, max 250V
- Dimensione massima della lampada Ø60xL170mm
- Fornito di morsettiera stagna IP68
- Utilizzare solo cavo di alimentazione flessibile in doppia guaina tipo HAR o idoneo per utilizzo esterno; il diametro esterno del cavo deve essere compreso tra Ø7 e Ø12mm, la sezione dei conduttori interni deve essere compresa tra 0,5 e 1,5mmq

CARATTERISTICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA

- Apparecchio ad installazione diretta su plinto/pavimentazione con fissaggio alla superficie tramite 3 viti non fornite in dotazione
- Manutenzione ordinaria svitando le viti di fissaggio del cappello

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI


- 130x450mm
- Basamento triangolare 190mm

- Garanzia: 2 anni

Rev 04-17/02/2023

Specifiche

- Conforme alle Direttive UE
- Doppio isolamento/classe II
- IK06
- IP 65



20W max E27			
CE		IK06	IP65

