

Il presente documento è esclusiva di MARECO LUCE s.r.l. ne è assolutamente vietata la divulgazione e la riproduzione anche parziale, nonché l'utilizzazione senza consenso scritto della MARECO LUCE s.r.l stessa.  
L'azienda si riserva il diritto di modificare i modelli, quote e materiali in ogni momento senza obbligo di preavviso.

## SCHEDA TECNICA PRODOTTO

### Teo

**Codice : 1016101S**

#### FAMIGLIA DI APPLICAZIONE

- Esterno Residenziale per utilizzo su pali Ø60mm in testa (IP54), per montaggio diretto

#### CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

- Corpo e cappello in NY/FV30%, successivamente sottoposti a verniciatura
- Riflettore interno in alluminio
- Verniciatura con pretrattamento speciale per esterni (Fosfocromatazione) al fine di assicurare un'elevata resistenza agli agenti atmosferici
- Diffusore in PMMA (acrilico) opale
- Guarnizione in silicone
- Viteria in acciaio INOX A2

#### COLORE

- Antracite RAL 7016 testurizzato
- Grigio metallizzato RAL 9006

#### CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

- Sorgente luminosa a posizione fissa
- Illuminamento rotondamentale

#### CARATTERISTICHE DI CABLAGGIO

- Attacco lampada E27 LED max 20W, max 250V
- Dimensione massima della lampada Ø80xL160mm
- Morsetto di alimentazione 2x2.5mmq
- Utilizzare solo cavo di alimentazione flessibile in doppia guaina tipo HAR, il diametro esterno del cavo deve essere compreso tra Ø5 e Ø12mm, la sezione dei conduttori interni deve essere compresa tra 0,5 e 2,5mmq

#### CARATTERISTICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA

- Apparecchio ad installazione diretta su pali Ø60mm in testa, con fissaggio tramite 2 viti
- Bloccacavo per cavo max Ø12mm
- Manutenzione ordinaria effettuabile svitando 2 viti e sollevando il cappello
- La morsettiera di derivazione a "T" IP68 non può essere ricoverata all'interno del palo Ø60mm

#### CARATTERISTICHE DIMENSIONALI


- 311x195mm


- Garanzia: 3 anni

Rev 05 - 17/02/2023

#### Specifiche

- Conforme alle Direttive UE
- Doppio isolamento/classe II
- IK06
- IP 54



20W max E27			
CE		IK06	IP54

