47032 bertinoro (FC) Italia
via s.croce, 121 (z.i.)
tel. +39 0543 4687
fax +39 0543 449051
info@marecoluce.it
www.marecoluce.it


Il presente documento è esclusiva di MARECO LUCE s.r.l, ne è assolutamente vietata la divulgazione e la riproduzione anche parziale, nonchè l'utilizzazione senza consenso scritto della MARECO LUCE s.r.l stessa.
L'azienda si riserva il diritto di modificare i modelli, quote e materiali in ogni momento senza obbligo di preavviso.

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Spike Combo

Codice : 1459501F





27W max E27			
CE	⧈	IK 08	IP44

FAMIGLIA DI APPLICAZIONE
- Esterno Residenziale per installazione diretta a terreno, dotato di cavo e spina, completo di diffusore sferico Ø150mm, Ø200mm e Ø250mm, Ø300mm, Ø400mm, e Ø500mm (IP44)

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI
- Corpo in NY/FV30% stampato nero
- Diffusore sferico in PMMA (acrilico) opale Ø150mm, Ø200mm, Ø250mm, Ø300mm, Ø400mm, Ø500mm
- Viteria in acciaio INOX A2

COLORE
- Nero/bianco opale

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE
- Sorgente luminosa a posizione fissa
- Illuminamento rotosimmetrico

CARATTERISTICHE DI CABLAGGIO
- Attacco lampada E27 LED max 8W, max 250V (diffusore Ø150mm)
- Dimensione massima della lampada Ø70xL110mm (diffusore Ø150mm)
- Attacco lampada E27 LED max 11W, max 250V (diffusore Ø200mm)
- Dimensione massima della lampada Ø70xL130mm (diffusore Ø200mm)
- Attacco lampada E27 LED max 20W, max 250V (diffusore Ø250mm)
- Dimensione massima della lampada Ø85xL170mm (diffusore Ø250mm)
- Attacco lampada E27 LED max 21W, max 250V (diffusore Ø300mm)
- Dimensione massima della lampada Ø100xL190mm (diffusore Ø300mm)
- Attacco lampada E27 LED max 27W, max 250V (diffusore Ø400mm)
- Dimensione massima della lampada Ø100xL190mm (diffusore Ø400mm)
- Attacco lampada E27 LED max 33W, max 250V (diffusore Ø500mm)
- Dimensione massima della lampada Ø100xL210mm (diffusore Ø500mm)
- Dotato di pressacavo plastico PG9
- Cavo 2x1mmq H05RN-F con spina 2 poli di lunghezza 2.5mt, in dotazione

CARATTERISTICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA
- Corpo a picchetto con elicoide per avvitamento diretto a terreno
- Manutenzione ordinaria effettuabile estraendo il diffusore con innesto a baionetta

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI
- Ø150x428mm
- Ø200x476mm
- Ø250x517mm
- Ø300x578mm
- Ø400x675mm
- Ø500x775mm

• Garanzia: 2 anni

Rev 03-20/02/2023

Specifiche
• Conforme alle Direttive UE
• Doppio isolamento/classe II
• IK08
• IP 44