47032 bertinoro (FC) Italia
via s.croce, 121 (z.i.)
tel. +39 0543 4687
fax +39 0543 449051
info@marecoluce.it
www.marecoluce.it

Il presente documento è esclusiva di MARECO LUCE s.r.l, ne è assolutamente vietata la divulgazione e la riproduzione anche parziale, nonchè l'utilizzazione senza consenso scritto della MARECO LUCE s.r.l stessa.
L'azienda si riserva il diritto di modificare i modelli, quote e materiali in ogni momento senza obbligo di preavviso.

SCHEDA TECNICA PRODOTTO
Varano parete diritto/rovesciato
Codice : 1000110N

FAMIGLIA DI APPLICAZIONE
- System Parete per montaggio diritto o rovesciato per utilizzo esclusivo di base normale 1080 (solo diritta) o base cablata Ø400/500mm

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI
- Braccio tubolare Ø40mm di altezza totale 700mm e sporgenza 430mm curvato a 180° in acciaio zincato a caldo 75m UNI EN 1461 sottoposto successivamente a trattamento di verniciatura e completo di copritesta
- Staffa raccordo parete/braccio in acciaio zincato a caldo 75m UNI EN 1461 sottoposto successivamente a trattamento di verniciatura
- Raccordo in testa Ø60mm per fissaggio base normale 1080/cablata in NY/FV30% stampato nero
- Verniciatura in polveri poliesteri con pretrattamento speciale per esterni (Fosfocromatazione) al fine di assicurare un'elevata resistenza agli agenti atmosferici
- Viteria in acciaio INOX A2

CARATTERISTICHE DI CABLAGGIO
- Predisposizione fori per passaggio cavo di alimentazione e presa di terra

COLORE
- Antracite RAL 7016 testurizzato

CARATTERISTICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA
- Fissaggio della staffa raccordo parete/braccio tramite 2 tasselli non forniti in dotazione

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI
- 700x430mm

Rev. 3 - 10/03/2022

Specifiche
• IP