

Il presente documento è esclusiva di MARECO LUCE s.r.l. ne è assolutamente vietata la divulgazione e la riproduzione anche parziale, nonché l'utilizzazione senza consenso scritto della MARECO LUCE s.r.l stessa.
L'azienda si riserva il diritto di modificare i modelli, quote e materiali in ogni momento senza obbligo di preavviso.

SCHEMA TECNICA PRODOTTO

Lugano System Parete

Codice : 1000400N

FAMIGLIA DI APPLICAZIONE

System Parete, montaggio Diritto per utilizzo di qualsiasi apparecchio con attacco Ø60mm

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

Braccio Tubolare Ovale 40x20mm di altezza totale 515mm e sporgenza 370mm curvato a 90° e raccordo Diritto Ø60mm, in acciaio zincato, completo di copritesta

Staffa Raccordo parete/Braccio in acciaio zincato

Processo di Zincatura a caldo spessore 75µm UNI EN 1461

Ciclo di verniciatura a polvere termoindurente a base di resine poliesteri carbossilate sature specificatamente selezionate per la loro elevatissima resistenza agli agenti atmosferici, indurente privo di TGIC e pigmenti dotati di elevatissima stabilità alla luce ed al calore, con Polimerizzazione in forno a 200°C, previo trattamento di Sgrassaggio, Fosfatazione ai Sali di Zinco, Passivazione con acqua demineralizzata ed Asciugatura in forno a 110°C

Colore Nero

Viteria in acciaio INOX A2

CARATTERISTICHE DI CABLAGGIO

Predisposizione fori per passaggio cavo alimentazione e presa di terra

CARATTERISTICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA

Fissaggio della Staffa Raccordo parete/braccio tramite 2 tasselli non forniti in dotazione

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Braccio montaggio Diritto Ovale 40x20mm di altezza 515mm e sporgenza 370mm

Specifiche

- IP

