47032 bertinoro (FC) Italia
via s.croce, 121 (z.i.)
tel. +39 0543 4687
fax +39 0543 449051
info@marecoluce.it
www.marecoluce.it

Il presente documento è esclusiva di MARECO LUCE s.r.l, ne è assolutamente vietata la divulgazione e la riproduzione anche parziale, nonchè l'utilizzazione senza consenso scritto della MARECO LUCE s.r.l stessa.
L'azienda si riserva il diritto di modificare i modelli, quote e materiali in ogni momento senza obbligo di preavviso.

# SCHEDA TECNICA PRODOTTO
## Diffusore in acrilico Ø400/500
## Codice : 2060500T

FAMIGLIA DI APPLICAZIONE
- Diffusore sferico per utilizzo solo con Base Cablata (IP65) Ø400mm, Ø500mm, Ø600mm

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI
- Sfera: diffusore sferico Ø400mm, Ø500mm, Ø600mm con attacco a baionetta
- PMMA (acrilico): materiale dotato di una eccezionale trasparenza e resistenza alle più difficili condizioni atmosferiche ed elementi inquinanti di vario genere, inalterabile alle radiazioni ultraviolette
- Sfera semi verniciata: diffusore sferico in PMMA (acrilico) Ø400mm, Ø500mm di colore trasparente con verniciatura interna in alluminio riflettente ed esterna in colore nero coprente

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE
- I diffusori sferici semi verniciati aiutano a controllare il flusso luminoso della lampada indirizzandolo verso il basso. Con la presenza di un riflettore (frangiluce) aumenta sensibilmente il rendimento degli apparecchi di illuminazione e migliorano le prestazioni, evitando un'inutile dispersione
- Il risparmio energetico conseguibile è, a parità d'illuminazione, dell'ordine del 40%

CARATTERISTICHE DI INSTALLAZIONE
- Utilizzo con Base Cablata Ø400mm, Ø500mm, Ø600mm, e con accessori Quasar, Sun, Giubar

COLORE
- Bianco
- Trasparente
- Fumè
- Semiverniciato nero

Rev 03-19/10/2020

Specifiche
• IK08
• IP



