

Il presente documento è esclusiva di MARECO LUCE s.r.l., ne è assolutamente vietata la divulgazione e la riproduzione anche parziale, nonchè l'utilizzazione senza consenso scritto della MARECO LUCE s.r.l stessa.
L'azienda si riserva il diritto di modificare i modelli, quote e materiali in ogni momento senza obbligo di preavviso.

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Slick Ø60

Codice : 1400400N

FAMIGLIA DI APPLICAZIONE

- Palo per montaggio interrato o su plinto/pavimentazione con accessorio Mistral per montaggio di apparecchi Ø60mm in testa

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

- Palo cilindrico con anima in acciaio zincato a caldo 75m UNI EN 1461
- Rivestimento in PVC nero con protezione anti-UV

PALO INTERRATO - SYSTEM A

- Palo cilindrico Ø60x1000/1500/2000/2500/3000/3500/4000mm
- Altezza fuori terra 700/1000/1500/2000/2500/3000/3500mm
- Plinto consigliato 400x400x400mm

PALO FLANGIATO - SYSTEM B

- Palo cilindrico Ø60x1000/1500mm con utilizzo dell'accessorio Mistral
- Altezza fuori terra 1000/1500mm
- Plinto consigliato 300x300x300mm

ACCESSORIO OBBLIGATORIO PER SYSTEM B - COD.1480000N

- Base Mistral

COLORE

- Nero

CARATTERISTICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA

- Non necessita di messa a terra con utilizzo cavi in doppio isolamento

Rev. 2 - 13/11/19

Specifiche

• IP

