

Il presente documento è esclusiva di MARECO LUCE s.r.l., ne è assolutamente vietata la divulgazione e la riproduzione anche parziale, nonché l'utilizzazione senza consenso scritto della MARECO LUCE s.r.l stessa.  
L'azienda si riserva il diritto di modificare i modelli, quote e materiali in ogni momento senza obbligo di preavviso.

## SCHEDA TECNICA PRODOTTO

### Slick Ø60

**Codice : 1400500N**

#### FAMIGLIA DI APPLICAZIONE

- Palo per montaggio interrato o su plinto/pavimentazione con accessorio Mistral per montaggio di apparecchi Ø60mm in testa

#### CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

- Palo cilindrico con anima in acciaio zincato a caldo 75m UNI EN 1461  
- Rivestimento in PVC nero con protezione anti-UV

#### PALO INTERRATO - SYSTEM A

- Palo cilindrico Ø60x1000/1500/2000/2500/3000/3500/4000mm  
- Altezza fuori terra 700/1000/1500/2000/2500/3000/3500mm  
- Plinto consigliato 400x400x400mm

#### PALO FLANGIATO - SYSTEM B

- Palo cilindrico Ø60x1000/1500mm con utilizzo dell'accessorio Mistral  
- Altezza fuori terra 1000/1500mm  
- Plinto consigliato 300x300x300mm

#### ACCESSORIO OBBLIGATORIO PER SYSTEM B - COD.1480000N

- Base Mistral

#### COLORE

- Nero

#### CARATTERISTICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA

- Non necessita di messa a terra con utilizzo cavi in doppio isolamento

Rev. 2 - 13/11/19

#### Specifiche

• IP

