47032 bertinoro (FC) Italia
via s.croce, 121 (z.i.)
tel. +39 0543 4687
fax +39 0543 449051
info@marecoluce.it
www.marecoluce.it


Il presente documento è esclusiva di MARECO LUCE s.r.l, ne è assolutamente vietata la divulgazione e la riproduzione anche parziale, nonchè l'utilizzazione senza consenso scritto della MARECO LUCE s.r.l stessa.
L'azienda si riserva il diritto di modificare i modelli, quote e materiali in ogni momento senza obbligo di preavviso.

SCHEDA TECNICA PRODOTTO
Sfera Acrilico con Frangiluce 1086 - IP44
Codice : 1086501F



FAMIGLIA DI APPLICAZIONE
- Forma sferica completa di base (IP44) per utilizzo su palo o su braccio Ø60mm in testa, per montaggio diritto

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI
- Diffusore sferico in PMMA (acrilico) trasparente, con verniciatura interna in alluminio riflettente, ed esterna
in colore nero coprente
- Diametro Ø300mm, Ø400mm, con attacco a baionetta
- Frangiluce alettato in alluminio sottoposto a ciclo di verniciatura a forno, prodotto a base di resine
acriliche, di aspetto lucido, per garantire caratteristiche di iningiallenza
- Cono in alluminio sottoposto a ciclo di verniciatura a forno, prodotto a base di resine acriliche, di aspetto lucido, per garantire caratteristiche di iningiallenza (solo per basi Ø300mm)
- Cono PC (policarbonato) sottoposto a ciclo di verniciatura con smalto acrilico bicomponente metallizzato alluminio, formulato in modo da creare una finitura estetica protettiva metallizzata con ottima resistenza meccanica e chimica (solo per basi Ø400mm)
- Base in PC (policarbonato) autoestinguente V2 stampata nero
- Viteria in acciaio INOX A2




ATTACCO A BAIONETTA
BASE WITH BAYONET NECK

A	B	C	D
Ø300mm	Ø139mm	Ø109mm	15mm
Ø400mm	Ø178mm	Ø149mm	15mm

COLORE
- Trasparente
- Fumè

21W max E27			
CE	□	IK 08	IP44



CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE
- Sorgente luminosa a posizione fissa
- Illuminamento rotosimmetrico

CARATTERISTICHE DI CABLAGGIO
- Attacco lampada E27 LED max 21W, max 250V (Ø300/Ø400mm)
- Dimensione massima della lampada Ø85xL170mm (Ø300mm)
- Dimensione massima della lampada Ø100xL190mm (Ø400mm)

CARATTERISTICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA
- Apparecchio ad installazione diretta su palo o su braccio Ø60mm in testa tramite vite fornita in dotazione
- Bloccacavo autoregolante per cavo max Ø10mm
- Manutenzione ordinaria sfilando il diffusore

• Garanzia: 5 anni

Rev 03 - 20/02/2023

Specifiche
• Conforme alle Direttive UE
• Doppio isolamento/classe II
• IK08
• IP 44