47032 bertinoro (FC) Italia
via s.croce, 121 (z.i.)
tel. +39 0543 4687
fax +39 0543 449051
info@marecoluce.it
www.marecoluce.it

Il presente documento è esclusiva di MARECO LUCE s.r.l, ne è assolutamente vietata la divulgazione e la riproduzione anche parziale, nonchè l'utilizzazione senza consenso scritto della MARECO LUCE s.r.l stessa.
L'azienda si riserva il diritto di modificare i modelli, quote e materiali in ogni momento senza obbligo di preavviso.

# SCHEDA TECNICA PRODOTTO
## Lira 40 Palpebra
## Codice : 4044284W

FAMIGLIA DI APPLICAZIONE
- Incasso tondo Ø40 a Led, luce radente, (IP67) per installazione a pavimento con controcassa obbligatoria, o a controsoffitto
con accessorio Kit di fissaggio

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI
- Corpo in pressofusione di acciaio INOX AISI 316L
- Cornice in pressofusione di acciaio INOX AISI 316L a 1, 2 o 4 luci con finitura lucida a specchio
- Diffusore in vetro piano temperato trasparente extrachiaro forte spessore 6mm
- Lente in PMMA (acrilico) ad alta trasmittanza
- Carico massimo carrabile 500Kg alla velocità di 20Km/h
- Guarnizioni in silicone
- Viteria in acciaio INOX A2

COLORE
- Inox

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE
- Sorgente luminosa a Led fissa
- Accensione immediata al 100% del flusso luminoso
- Modulo Led monocromatico (1 Led)

CARATTERISTICHE DI CABLAGGIO
- Pressacavo metallico PG9 in dotazione
- Alimentatore elettronico obbligatorio non fornito in dotazione
- Collegamento alla linea di alimentazione effettuabile tramite cavo H05RN-F 2x0.5mmq pre-collegato all'apparecchio (40cm)
- IPSC incluso: Protetto contro inversione polarità, sovratensione e cortocircuito

CARATTERISTICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA
- Apparecchio da incasso a murare per installazione con controcassa (non in dotazione)
- Apparecchio per installazione diretta a controsoffitto, su foro Ø32mm, tramite molle di fissaggio (non in dotazione)
- Manutenzione ordinaria e straordinaria non necessaria
- Gli alimentatori CS160017 o CS160024 non possono essere ricoverati all'interno della controcassa
- Le morsettiere di derivazione a "T" e lineare IP68 non possono essere ricoverate all'interno delle controcasse

ACCESSORI OBBLIGATORI PER INSTALLAZIONE A PAVIMENTO DA ORDINARE SEPARATAMENTE:
- Controcassa circolare Ø100x80mm - COD.70000003
- Controcassa cilindrica Ø35x70mm - COD.70000007

ACCESSORIO OBBLIGATORIO PER INSTALLAZIONE A CONTROSOFFITTO DA ORDINARE SEPARATAMENTE:
- Kit fissaggio controsoffitto - COD.4000001W

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI
- Ø40x66mm

SPECIFICHE GENERALI
• Step MacAdam: 4
• Lifetime Led: L80/B50 - 40Kh Tc 70°C
• Garanzia: 5 anni

SPECIFICHE 4000K - 350mA - 1W
• Flusso scheda LED: 124lm@tc25°C
• Flusso apparecchio 1 luce: 8lm@ta25°C
• Flusso apparecchio 2 luci: 3lm@ta25°C
• Flusso apparecchio 4 luci: 6lm@ta25°C

SPECIFICHE 4000K - 500mA - 2W
• Flusso scheda LED: 167lm@tc25°C
• Flusso apparecchio 1 luce: 11lm@ta25°C
• Flusso apparecchio 2 luci: 4lm@ta25°C
• Flusso apparecchio 4 luci: 8lm@ta25°C

SPECIFICHE 4000K - 700mA - 3W
• Flusso scheda LED: 217lm@tc25°C
• Flusso apparecchio 1 luce: 15lm@ta25°C
• Flusso apparecchio 2 luci: 6lm@ta25°C
• Flusso apparecchio 4 luci: 10lm@ta25°C

SPECIFICHE 3000K - 350mA - 1W
• Flusso scheda LED: 109lm@tc25°C
• Flusso apparecchio 1 luce: 7lm@ta25°C
• Flusso apparecchio 2 luci: 3lm@ta25°C
• Flusso apparecchio 4 luci: 5lm@ta25°C


SPECIFICHE 3000K - 500mA - 2W
• Flusso scheda LED: 147lm@tc25°C
• Flusso apparecchio 1 luce: 10lm@ta25°C
• Flusso apparecchio 2 luci: 4lm@ta25°C
• Flusso apparecchio 4 luci: 7lm@ta25°C

SPECIFICHE 3000K - 700mA - 3W
• Flusso scheda LED: 191lm@tc25°C
• Flusso apparecchio 1 luce: 13lm@ta25°C
• Flusso apparecchio 2 luci: 5lm@ta25°C
• Flusso apparecchio 4 luci: 9lm@ta25°C

Rev. 4 - 20/11/19

Specifiche
• Conforme alle Direttive UE
• Apparecchio in classe terza
• IK08
• RG1
• RG2
• CRI>80
• IP 67






| 350/500/ 700mA 1/2/3W | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CE | | IK 08 | RG 1 | RG 2 | CRI ≥80 | IP67 |

