

Il presente documento è esclusiva di MARECO LUCE s.r.l., ne è assolutamente vietata la divulgazione e la riproduzione anche parziale, nonché l'utilizzazione senza consenso scritto della MARECO LUCE s.r.l stessa. L'azienda si riserva il diritto di modificare i modelli, quote e materiali in ogni momento senza obbligo di preavviso.

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Tetris 1

Codice : 1260192S

FAMIGLIA DI APPLICAZIONE

- Esterno residenziale con profilo a sezione quadrata, completo di basamento per installazione su plinto/pavimentazione (IP65)

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

- Cappello e base in pressofusione di alluminio (ADC12) sottoposto a trattamento di anodizzazione e successivamente a verniciatura
 - Corpo in estruso di alluminio EN AW 6060 con trattamento termico, sottoposto a trattamento di pulitura e sgrassaggio prima dell'anodizzazione e successivamente a verniciatura
 - Verniciatura in polveri poliesteri con pretrattamento speciale per esterni (Fosfocromatazione) al fine di assicurare un'elevata resistenza agli agenti atmosferici
 - Maschere di copertura diffusore e vano portacablaggio in NY/FV30% sottoposte a verniciatura
 - Diffusore trasparente in PMMA (acrilico) in forte spessore
 - Guarnizioni in silicone
 - Viteria in acciaio INOX A2 con impronta antivandalo

COLORE

- Nero testurizzato

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

- Sorgente luminosa a Led fissa a tensione diretta di rete
 - Modulo Led monocromatico

CARATTERISTICHE DI CABLAGGIO

- Modulo LED 17W con alimentazione diretta alla rete 220-240V 50/60Hz
 - Fornito di morsettiere stagna IP68
 - Utilizzare solo cavo di alimentazione flessibile in doppia guaina tipo HAR, con diametro esterno compreso tra Ø5 e Ø13mm e sezione dei conduttori interni compresa tra 0,5 e 1,5mmq

CARATTERISTICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA

- Apparecchio ad installazione diretta su plinto/pavimentazione con fissaggio alla superficie tramite flangia, fornita in dotazione, tramite 4 viti
 - Manutenzione ordinaria e straordinaria non necessaria

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

- 200x200x600mm
 - 200x200x1000mm

SPECIFICHE GENERALI

• Step MacAdam: 3
 • Garanzia: 3 anni

SPECIFICHE 4000K - 17W (4 luci)


• Flusso scheda LED: 1700lm@tc25°C
 • Flusso apparecchio: 422lm@ta25°C
 • Efficienza LED: 100lm/W
 • Efficienza apparecchio: 25lm/W
 • Assorbimento scheda Led: 17W
 • Assorbimento apparecchio: 17W
 • Lifetime Led: L70 B50=56Kh@85°C

Rev 04-29/09/2021

Specifiche

• Conforme alle Direttive UE
 • Doppio isolamento/classe II
 • IK08
 • RG1

- CRI>80
- IP 65



220-240V 50/60Hz 17W					
CE	□	IK08	RG1	CRI ≥80	IP65

