47032 bertinoro (FC) Italia
via s.croce, 121 (z.i.)
tel. +39 0543 4687
fax +39 0543 449051
info@marecoluce.it
www.marecoluce.it

Il presente documento è esclusiva di MARECO LUCE s.r.l, ne è assolutamente vietata la divulgazione e la riproduzione anche parziale, nonchè l'utilizzazione senza consenso scritto della MARECO LUCE s.r.l stessa.
L'azienda si riserva il diritto di modificare i modelli, quote e materiali in ogni momento senza obbligo di preavviso.

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Tetris 1

Codice : 1260582S

FAMIGLIA DI APPLICAZIONE
- Esterno residenziale con profilo a sezione quadrata, completo di basamento per installazione su plinto/pavimentazione (IP65)

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI
- Cappello e base in pressofusione di alluminio (ADC12) sottoposto a trattamento di anodizzazione e successivamente a verniciatura
- Corpo in estruso di alluminio EN AW 6060 con trattamento termico, sottoposto a trattamento di pulitura
e sgrassaggio prima dell'anodizzatura e successivamente a verniciatura
- Verniciatura in polveri poliesteri con pretrattamento speciale per esterni (Fosfocromatazione) al fine di assicurare un'elevata resistenza agli agenti atmosferici
- Maschere di copertura diffusore e vano portacablaggio in NY/FV30% sottoposte a verniciatura
- Diffusore trasparente in PMMA (acrilico) in forte spessore
- Guarnizioni in silicone
- Viteria in acciaio INOX A2 con impronta antivandalo

COLORE
- Nero testurizzato

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE
- Sorgente luminosa a Led fissa a tensione diretta di rete
- Modulo Led monocromatico

CARATTERISTICHE DI CABLAGGIO
- Modulo LED 17W con alimentazione diretta alla rete 220-240V 50/60Hz
- Fornito di morsettiera stagna IP68
- Utilizzare solo cavo di alimentazione flessibile in doppia guaina tipo HAR, con diametro esterno compreso tra Ø5 e Ø13mm e sezione dei conduttori interni compresa tra 0,5 e 1,5mmq

CARATTERISTICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA
- Apparecchio ad installazione diretta su plinto/pavimentazione con fissaggio alla superficie tramite flangia, fornita in dotazione, tramite 4 viti
- Manutenzione ordinaria e straordinaria non necessaria

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI
- 200x200x600mm
- 200x200x1000mm

SPECIFICHE GENERALI
• Step MacAdam: 3
• Garanzia: 3 anni


SPECIFICHE 4000K - 17W (4 luci)
• Flusso scheda LED: 1700lm@tc25°C
• Flusso apparecchio: 422lm@ta25°C
• Efficienza LED: 100lm/W
• Efficienza apparecchio: 25lm/W
• Assorbimento scheda Led: 17W
• Assorbimento apparecchio: 17W
• Lifetime Led: L70 B50=56Kh@85°C

Rev 04-29/09/2021

Specifiche
• Conforme alle Direttive UE
• Doppio isolamento/classe II
• IK08
• RG1

• CRI>80
• IP 65





220-240V 50/60Hz 8,3W					
CE	⧈	IK 08	RG 1	CRI ≥80	IP65

