
47032 bertinoro (FC) Italia
via s.croce, 121 (z.i.)
tel. +39 0543 4687
fax +39 0543 449051
info@marecoluce.it
www.marecoluce.it

Il presente documento è esclusiva di MARECO LUCE s.r.l, ne è assolutamente vietata la divulgazione e la riproduzione anche parziale, nonchè l'utilizzazione senza consenso scritto della MARECO LUCE s.r.l stessa.
L'azienda si riserva il diritto di modificare i modelli, quote e materiali in ogni momento senza obbligo di preavviso.


SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Bridge

Codice : 1303201B



21W max E27			
CE		IK 08	IP44



FAMIGLIA DI APPLICAZIONE
- Esterno Residenziale per installazione diretta a parete completo di diffusore sferico Ø150mm, Ø200, Ø250mm (IP44)

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI
- Braccio e base di fissaggio a parete in NY/FV30%
- Diffusore sferico in PMMA (acrilico) opale di diametro Ø150mm, Ø200mm e Ø250mm
- Viteria in acciaio INOX A2

COLORE
- Nero/bianco opale

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE
- Sorgente luminosa a posizione fissa
- Illuminamento rotosimmetrico

CARATTERISTICHE DI CABLAGGIO
- Attacco lampada E27 LED max 8W, max 250V (diffusore Ø150mm)
- Dimensione massima della lampada Ø70xL110mm (diffusore Ø150mm)
- Attacco lampada E27 LED max 15W, max 250V (diffusore Ø200mm)
- Dimensione massima della lampada Ø70xL160mm (diffusore Ø200mm)
- Attacco lampada E27 LED max 21W, max 250V (diffusore Ø250mm)
- Dimensione massima della lampada Ø85xL180mm(diffusore Ø250mm)
- Morsetto di alimentazione per cavi 2.5mmq

CARATTERISTICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA
- Apparecchio ad installazione diretta a parete con fissaggio alla superficie tramite 2 viti non fornite in dotazione
- Manutenzione ordinaria effettuabile estraendo il diffusore con innesto a baionetta

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI
- Ø150x228x223mm
- Ø200x253x273mm
- Ø250x278x323mm

• Garanzia: 2 anni

Rev 03 - 20/02/2023

Specifiche
• Conforme alle Direttive UE
• Doppio isolamento/classe II
• IK08
• IP 44

