47032 bertinoro (FC) Italia
via s.croce, 121 (z.i.)
tel. +39 0543 4687
fax +39 0543 449051
info@marecoluce.it
www.marecoluce.it

Il presente documento è esclusiva di MARECO LUCE s.r.l, ne è assolutamente vietata la divulgazione e la riproduzione anche parziale, nonchè l'utilizzazione senza consenso scritto della MARECO LUCE s.r.l stessa.
L'azienda si riserva il diritto di modificare i modelli, quote e materiali in ogni momento senza obbligo di preavviso.

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Tao

Codice : 1015184M

FAMIGLIA DI APPLICAZIONE
- Esterno Residenziale per utilizzo su pali Ø60mm in testa (IP55), per montaggio diritto

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI
- Corpo e cappello in NY/FV30%, successivamente sottoposti a verniciatura (Grigio metallizzato RAL 9006)
- Riflettore interno in alluminio (E27)
- Verniciatura con pretrattamento speciale per esterni (Fosfocromatazione) al fine di assicurare un'elevata resistenza agli agenti atmosferici
- Espansori di fissaggio in NY/FV30% per pali Ø60mm con cartella max 3mm
- Diffusore in PMMA (acrilico) opale
- Guarnizione in silicone
- Viteria in acciaio INOX A2

COLORE
- Nero
- Verde
- Grigio metallizzato RAL 9006

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE E27
- Sorgente luminosa a posizione fissa
- Illuminamento rotosimmetrico

CARATTERISTICHE DI CABLAGGIO E27
- Attacco lampada E27 LED max 30W, max 250V
- Dimensione massima della lampada Ø60xL190mm
- Morsetto di alimentazione 2x2,5mmq

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE LED
- Sorgente luminosa a Led fissa
- Accensione immediata al 100% del flusso luminoso
- Modulo Led monocromatico (80 Led)
- Illuminamento rotosimmetrico

CARATTERISTICHE DI CABLAGGIO LED
- Modulo LED 12W con alimentatore integrato
- Uscita driver 500mA
- Utilizzare solo cavo di alimentazione flessibile in doppia guaina tipo HAR, il diametro esterno del cavo deve essere inferiore a Ø11mm e la sezione dei conduttori interni deve essere compresa tra 0,5 e 2,5mmq

CARATTERISTICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA
- Apparecchio ad installazione diretta su pali Ø60mm in testa con cartella massima 3mm, con fissaggio tramite espansori
- Manutenzione ordinaria effettuabile svitando 2 viti e sollevando il cappello (E27)
- Manutenzione ordinaria e straordinaria non necessaria (Led)
- La morsettiera di derivazione a "T" IP68 non può essere ricoverata all'interno del palo Ø60mm

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI
- 311x255x195mm

SPECIFICHE GENERALI
• Step MacAdam: 3
• Lifetime Led: L70/B50>54Kh - @85°C
• Lifetime driver: 30Kh
• Garanzia: 3 anni


SPECIFICHE 4000K
• Flusso scheda LED: 2116lm@tc25°C
• Flusso apparecchio: 1733m@ta25°C
• Efficienza LED: 149lm/W
• Efficienza apparecchio: 122lm/W
• Assorbimento scheda Led: 12W
• Assorbimento apparecchio: 14,2W

SPECIFICHE 3000K
• Flusso scheda LED: 2007lm@tc25°C
• Flusso apparecchio: 1644lm@ta25°C
• Efficienza LED: 142lm/W
• Efficienza apparecchio: 116lm/W
• Assorbimento scheda Led: 12W
• Assorbimento apparecchio: 14,2W


Rev 06 - 17/02/2023

Specifiche
• Conforme alle Direttive UE
• Doppio isolamento/classe II
• IK06
• IP 55





220-240V 50/60Hz 14,2W LED			
CE	⧈	IK 06	IP55


120° Gamma Angles
180°
120°
105°
105°
90°
90°
75°
75°
60°
60°
45°
45°
70
70
140
210
280
350
cd/klm
30°
15°
0°
15°
30°