

Il presente documento è esclusiva di MARECO LUCE s.r.l. ne è assolutamente vietata la divulgazione e la riproduzione anche parziale, nonchè l'utilizzazione senza consenso scritto della MARECO LUCE s.r.l stessa.  
L'azienda si riserva il diritto di modificare i modelli, quote e materiali in ogni momento senza obbligo di preavviso.

## SCHEMA TECNICA PRODOTTO

### Profilo ad alta dissipazione

**Codice : 05900001**

#### FAMIGLIA DI APPLICAZIONE

- Profilo piatto in alluminio, ideale per applicazioni che necessitano di luce diretta

#### CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

- Corpo in estruso di alluminio EN AW 6063 con trattamento termico, sottoposto a trattamento di pulitura e sgrassaggio prima dell'anodizzazione  
- Cover in PC (policarbonato) estruso opale

#### PESO

- 380gr (lunghezza barra 2mt)

#### CARATTERISTICHE DI INSTALLAZIONE

- Installazione diretta tramite clip di montaggio fornite in dotazione

#### CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

- 17,2x15x2000mm

#### SPECIFICHE

- Lunghezza 2m
- Cover bianco opale 2m
- Clip fissaggio n°2
- Tappi laterali n°2
- Potenza applicabile 4,8W/mt, 9,6W/mt, 14,5W/mt, 19,2W/mt
- Profilo ad alta dissipazione
- Adatto per n°1 strip led

#### ACCESSORI OPZIONALI DA ORDINARE SEPARATEMANETE:

- Cod 0596.0005 Coppia di testate laterali di chiusura
- Cod 0597.0004 Coppia clip di fissaggio

Rev. 1 - 11/11/19

#### Specifiche

- Conforme alle direttive CEE
- IP 20

