47032 bertinoro (FC) Italia
via s.croce, 121 (z.i.)
tel. +39 0543 4687
fax +39 0543 449051
info@marecoluce.it
www.marecoluce.it

Il presente documento è esclusiva di MARECO LUCE s.r.l, ne è assolutamente vietata la divulgazione e la riproduzione anche parziale, nonchè l'utilizzazione senza consenso scritto della MARECO LUCE s.r.l stessa.
L'azienda si riserva il diritto di modificare i modelli, quote e materiali in ogni momento senza obbligo di preavviso.

SCHEDA TECNICA PRODOTTO
Driver IP67 120W-24V
Codice : 05996705

FAMIGLIA DI APPLICAZIONE
- Alimentatore elettronico

OUTPUT
- Tensione DC: 24V
- Corrente nominale: 5A
- Potenza nominale: 120W
- Setup, rise time: 500ms, 80ms/115VAC
- Tempo di attesa: 16ms/230VAC

INPUT
- Range voltaggio: 90~305VAC/127~431VDC
- Range frequenza: 47~63Hz
- Corrente AC: 1.3A/115VAC - 0.65A/230VAC - 0.55A/277VAC
- Corrente d'ingresso: COLD START 60A/230VAC
- Corrente di dispersione: <0.25mA/277VAC

PROTEZIONE
- Over load: 108~120% potenza di uscita nominale
- Tipo di protezione: modalità Hiccup,ripristino automatico dopo la rimozione dell'errore
- Over voltage: 28~34V

AMBIENTE
- Temperatura di lavoro: -40~+85°C

Rev. 1 - 18/9/19

Specifiche
• Conforme alle Direttive UE
• Doppio isolamento/classe II
• IP 67

CE	⧈	IP67