

Il presente documento è esclusiva di MARECO LUCE s.r.l., ne è assolutamente vietata la divulgazione e la riproduzione anche parziale, nonchè l'utilizzazione senza consenso scritto della MARECO LUCE s.r.l stessa.  
L'azienda si riserva il diritto di modificare i modelli, quote e materiali in ogni momento senza obbligo di preavviso.

## SCHEDA TECNICA PRODOTTO

### Driver IP67 60W-24V

**Codice : 05996704**

#### FAMIGLIA DI APPLICAZIONE

- Alimentatore elettronico

#### OUTPUT

- Tensione DC: 24V
- Corrente nominale: 2.5A
- Potenza nominale: 60W
- Setup, rise time: 500ms, 80ms/115VAC
- Tempo di attesa: 16ms/115VAC

#### INPUT

- Range voltaggio: 90~305VAC/127~431VDC
- Range frequenza: 47~63Hz
- Corrente AC: 0.8A/115VAC - 0.4A/230VAC - 0.32A/277VAC
- Corrente d'ingresso: COLD START 50A/230VAC
- Corrente di dispersione: <0.25mA/277VAC

#### PROTEZIONE

- Over load: 108~130% potenza di uscita nominale
- Tipo di protezione: modalità Hiccup, ripristino automatico dopo la rimozione dell'errore
- Over voltage: 28~34V

#### AMBIENTE

- Temperatura di lavoro: -40~+80°C

Rev. 1 - 18/9/19

#### Specifiche

- Conforme alle Direttive UE
- Doppio isolamento/classe II
- IP 67

