

Il presente documento è esclusiva di MARECO LUCE s.r.l. ne è assolutamente vietata la divulgazione e la riproduzione anche parziale, nonchè l'utilizzazione senza consenso scritto della MARECO LUCE s.r.l stessa.
L'azienda si riserva il diritto di modificare i modelli, quote e materiali in ogni momento senza obbligo di preavviso.

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Kit protezione Edge 180°

Codice : CS160039

- Il KIT di protezione, se specificatamente ordinato, verrà installato all'interno dell'apparecchio
- Questo componente protettivo è dotato di un indicatore LED
- Una volta terminata la vita del componente, il LED verde si spegne e il componente protettivo deve essere sostituito
- Se il componente protettivo dell'apparecchio si sovraccarica, il circuito di illuminazione collegato sarà interrotto

SPECIFICHE

- Sistema CA: TT-TN-IT
- Sovratensione temporanea:
(TOV)-LV: 443VCA (5 sec.) /443V (120 min.)
(TOV)-MV/HV: 1200VCA (200 msec.)
- Isccr: 4500A
- Con fusibile termico integrato
- DEKRA approvato secondo IEC 61643-11
- Classe II
- Morsetti a vite: 0,75-2,5 mm²
- Grado di protezione: IP67
- Tensione di impulso: max UOC 10KV
- Livello di protezione in tensione: L-N <1500V

Rev. 1 - 06/03/20

Specifiche

- Conforme alle Direttive UE
- IP

