

Il presente documento è esclusivo di MARECO LUCE s.r.l., ne è assolutamente vietata la divulgazione e la riproduzione anche parziale, nonché l'utilizzazione senza consenso scritto della MARECO LUCE s.r.l. stessa. L'azienda si riserva il diritto di modificare i modelli, quote e materiali in ogni momento senza obbligo di preavviso.

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Delux 90°

Codice : 1020182J

FAMIGLIA DI APPLICAZIONE

- Esterno residenziale Led con profilo a sezione quadrata, completo di basamento per installazione su plinto/pavimentazione (IP65)

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

- Cappello in pressofusione di alluminio (ADC12) sottoposto a trattamento di anodizzazione e successivamente a verniciatura
 - Corpo in estruso di alluminio EN AW 6060 con trattamento termico, sottoposto a trattamento di pulitura e sgrassaggio prima dell'anodizzazione e successivamente a verniciatura
 - Diffusore in PMMA (acrilico) traslucido ad effetto acidato, sigillato con collante silconico neutro puro, antimuffa a basso modulo elastico con ottima resistenza all'invecchiamento, agli agenti atmosferici e ai raggi UV
 - Base di fissaggio in NY-FV30%
 - Verniciatura in polveri poliesteri con pretrattamento speciale per esterni (Fosfocromatazione) al fine di assicurare un'elevata resistenza agli agenti atmosferici
 - Viteria in acciaio INOX A2

Proprietà meccaniche silicone, polimerizzato 7 giorni a 22°C e 50% di umidità relativa:

- Durezza, Shore A 37
 - Resistenza alla trazione MPa 2,5
 - Allungamento a rottura %680

COLORE

- Grigio metallizzato RAL 9006
 - Antracite RAL 7016 testurizzato
 - Cor-ten

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

- Sorgente luminosa a Led a tensione diretta di rete con rotazione del diffusore di $\pm 180^\circ$
 - Accensione immediata al 100% del flusso luminoso
 - Modulo Led monocromatico (76 Led)
 - Led Osram GWJTLPS1-EM
 - PCB in IMS spessore 1,6mm

CARATTERISTICHE DI CABLAGGIO

- Modulo LED 15W con alimentazione diretta alla rete 220-240V 50/60Hz
 - Pressacavo PG9 metallico dotato di valvola osmotica per fuoriuscita di aria (limita le sovrappressioni) e umidità
 - Collegamento alla linea di alimentazione effettuabile tramite cavo H05RN-F 2x0.75mmq precollegato all'apparecchio

CARATTERISTICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA

- Apparecchio ad installazione diretta su plinto/pavimentazione con fissaggio alla superficie tramite viti e tappi ad espansione non forniti in dotazione
 - Predisposto per installazione rapida su palo $\varnothing 60\text{mm}$ standard (Hmin 80mm - Hmax 150mm)
 - Manutenzione ordinaria e straordinaria non necessaria

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

- 85x85x752mm
 - Basamento 85x85

ACCESSORI OPZIONALI PER L'INSTALLAZIONE DA ORDINARE SEPARATAMENTE:

- Morsetteria lineare IP68 - COD.CS093000
 - Morsetteria derivazione a "T" IP68 - COD.CS093001

SPECIFICHE GENERALI

• Assorbimento scheda Led: 15W
 • Assorbimento apparecchio: 15W

- Power factor: 0.99
- Tipo LED: Osram GWJTLPS1-EM
- Step MacAdam: 3
- Lifetime Led: L70/B50>60Kh - Tc 105°C
- Garanzia: 3 anni

SPECIFICHE 4000K

- Flusso scheda LED: 1400lm@tc25°C
- Flusso apparecchio: 1224lm@ta25°C
- Efficienza LED: 93lm/W
- Efficienza apparecchio: 82lm/W


SPECIFICHE 3000K

- Flusso scheda LED: 1400lm@tc25°C
- Flusso apparecchio: 1224lm@ta25°C
- Efficienza LED: 93lm/W
- Efficienza apparecchio: 82lm/W

Rev. 2 - 20/05/20

Specifiche

- Conforme alle direttive CEE
- CLASSE I
- IK03
- RG1
- CRI>80
- CLASSE A+
- IP 65



220-240V 50/60Hz 15W						
CE	⊕	IK03	RG1	CRI 2.80	A+	IP65

