mareco LUCE
47032 bertinoro (FC) Italia
via s.croce, 121 (z.i.)
tel. +39 0543 4687
fax +39 0543 449051
info@marecoluce.it
www.marecoluce.it

Il presente documento è esclusiva di MARECO LUCE s.r.l, ne è assolutamente vietata la divulgazione e la riproduzione anche parziale, nonchè l'utilizzazione senza consenso scritto della MARECO LUCE s.r.l stessa.
L'azienda si riserva il diritto di modificare i modelli, quote e materiali in ogni momento senza obbligo di preavviso.

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Versus luce frontale con luce notturna e sensore

Codice : 101117DN

SCHEDA TECNICA PRODOTTO
Versus luce frontale con luce notturna e sensore

FAMIGLIA DI APPLICAZI
- Esterno residenziale, per installazione diretta a parete o su pali D60 mm. in testa con apposito accessorio GOLF ad 1 o 2 luci, (IP65).

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI
- Corpo in PC (policarbonato) colorato in pasta nero o verniciato cor-ten, grigio metallizzato RAL 9006 o antracite RAL 7016 testurizzato, Bianco (solo E27)
- Diffusore a filo corpo, in PMMA (acrilico) traslucido ad effetto acidato
- Verniciatura in polveri poliesteri con pretrattamento speciale per esterni (Fosfocromatazione) al fine di assicurare un'elevata resistenza agli agenti atmosferici
- Guarnizioni in silicone
- Viteria in acciaio INOX A2

COLORE
- Nero
- Antracite RAL 7016 testurizzato
- Cor-ten
- Grigio metallizzato RAL 9006

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE LED
- Sorgente luminosa a Led fissa
- Accensione immediata al 100% del flusso luminoso
- Modulo Led monocromatico frontale (12 Led)
- Illuminamento frontale

CARATTERISTICHE DI CABLAGGIO LED
- Modulo led principale 9,8W con driver incorporato
- Modulo led ausiliario 1,8W con driver incorporato
- Uscita driver principale 500 mA
- Uscita driver ausiliario 150 Ma
- Piastra porta cablaggio in Policarbonato bianco.

CARATTERISTICHE SENSORE DI PRESENZA
- Tensione di esercizio: 220-240av, 50Hz
- Sistema HF: 5,8Hz ±75MHz
- Potenza trasmissione: <0,5mW
- Consumo energetico <0,5mW (standby)
- Campo di rilevamento Max (DxH): 12mx6m
- Sensibilità di rilevamento: 10%/25%/50%/75%/100%
- Tempo di rilevamento: 5s/30s/90s/3min/20min/30min
- Sensore luce diurna: 2lux/10lux/25lux/50lux/Disattiva
- Altezza installazione: 6m Max
- Rilevamento movimento 0,5~3m/s
- Angolo di rilevamento: 150°

CARATTERISTICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA
- Apparecchio ad installazione diretta a parete con fissaggio alla superficie tramite 2 viti non fornite in dotazione
- Manutenzione ordinaria sfilando il diffusore e la cornice dopo aver svitato i grani di fissaggio laterali
- Manutenzione straordinaria non necessaria
- Ingresso cavi di alimentazione tramite 2 passafilo

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI
- 122x230x150mm

SPECIFICHE GENERALI
• Power factor: 0,50
• Step MacAdam: 3
• Lifetime Led: L70/B50>60Kh - Tc 105°C
• Garanzia: 5 anni

SPECIFICHE LUCE FRONTALE AUSILIARIA 4000K
• Assorbimento scheda Led: 1,8W
• Assorbimento apparecchio: 2,3W
• Flusso scheda LED: 315lm@tc25°C
• Flusso apparecchio: 180lm@ta25°C
• Efficienza LED: 175lm/W
• Efficienza apparecchio: 98lm/W

SPECIFICHE LUCE FRONTALE AUSILIARIA 3000K
• Assorbimento scheda Led: 1,8W
• Assorbimento apparecchio: 2,3W
• Flusso scheda LED: 315lm@tc25°C
• Flusso apparecchio: 180lm@ta25°C
• Efficienza LED: 175lm/W
• Efficienza apparecchio: 98lm/W

Rev 02-14/03/2023

Specifiche
• Doppio isolamento/classe II
• IK06
• RG1
• CRI>80
• IP 65







220-240V 50/60Hz 13,4W				
	IK 06	RG 1	CRI >80	IP65