

Il presente documento è esclusivo di MARECO LUCE s.r.l. ne è assolutamente vietata la divulgazione e la riproduzione anche parziale, nonchè l'utilizzazione senza consenso scritto della MARECO LUCE s.r.l stessa.
L'azienda si riserva il diritto di modificare i modelli, quote e materiali in ogni momento senza obbligo di preavviso.

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Lira 42/230V

Codice : 4046382W

FAMIGLIA DI APPLICAZIONE

- Incasso tondo Ø42mm a Led (IP67) per installazione a pavimento con controcassa

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

- Corpo in acciaio INOX AISI 304L
- Cornice in acciaio INOX AISI 314L Ø42 mm con finitura satinata
- Diffusore in vetro piano temperato trasparente extrachiaro forte spessore
- Lente in PMMA (acrilico) ad alta trasmittanza
- Carico massimo carrabile 2000 Kg alla velocità di 20Km/h
- Guarnizioni in silicone
- Viteria in acciaio INOX A2

COLORE

- Inox

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

- Sorgente luminosa a Led fissa
- Accensione immediata al 100% del flusso luminoso - Led monocromatico (1 Led)
- Disponibile a 3000K e 4000K
- Lente con apertura 18°, 29°, 37°

CARATTERISTICHE DI CABLAGGIO

- Pressacavo metallico M12 in dotazione
- Scheda elettronica per alimentazione a 220-240V – 50/60Hz
- Potenza 3 W
- Collegamento alla linea di alimentazione effettuabile tramite cavo H05RN-F 2x1 mmq precollegato all'apparecchio (95 cm)

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA

- Apparecchio da incasso a murare per installazione con controcassa in dotazione

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

- Apparecchio Ø42x62mm
- Controcassa Ø38x70mm

SPECIFICHE GENERALI

- EPREL G
- RG1
- IP 67
- CRI>90
- Step MacAdam: 3
- Lifetime Led: L80> 40Kh Tc 70°C
- IK10
- Garanzia: 5 anni

SPECIFICHE 3000K - 3W – LENTE 18°

- Flusso scheda LED: 214,5lm@tc25°C

SPECIFICHE 3000K - 3W – LENTE 29°

- Flusso scheda LED: 214,5lm@tc25°C

SPECIFICHE 3000K - 3W – LENTE 37°

- Flusso scheda LED: 214,5lm@tc25°C

SPECIFICHE 4000K - 3W – LENTE 18°

- Flusso scheda LED: 253lm@tc25°C

SPECIFICHE 4000K - 3W – LENTE 29°

- Flusso scheda LED: 253lm@tc25°C


SPECIFICHE 4000K - 3W – LENTE 37°

- Flusso scheda LED: 253lm@tc25°C

rev. 01 - 04/07/2023

Specifiche

- Conforme alle Direttive UE
- Doppio isolamento/classe II
- IK08
- IP 67



220-240V 50/60Hz 3W			
CE		IK08	IP67

